

Motosoldadora EGMS6/200-E S/T



Motor

Tipo de Motor	GX390 - OHV 4 Tiempos - Refrigerado por aire
Cilindrada	389 cm ³
Potencia Neta	11,7 HP (8,7 Kw) a 3600 rpm
Encendido	Transistorizado
Arranque	Manual / Electrico

Generador

Frecuencia C.A.	50 Hz.
Voltaje C.A.	220 V
Potencia Máxima	6 KVA
Potencia continua	4,8 KVA
Salida de C.C.	No

Soldadora

Tensión en vacio	52 Vdc
Campo de regulación	40/200 ADC
Corriente máxima al 35%	200 ADC
Corriente máxima al 60%	160 ADC
Diámetro electrodo (rutil, acido, inox)	1,5/4

Dimensiones

Ancho	750 mm
Largo	500 mm
Alto	500 mm
Peso en seco	80 Kg.

Otras Especificaciones

Capacidad de combustible	6,1 lts.
Consumo Especifico de Combustible	2,5 lts. /hs.
Capacidad de aceite	1,1 lts.
Eco Throttle	No
Indicador Nivel de Combustible	No
Alerta de Aceite	Si
Salida C.C.	No
Regulador de voltaje	Compound
Voltmetro	No
Proteccion C.A.	Fusible de reposicion manual
Interruptor térmico C.C.	No