

SOPLADOR PB-2520

Código: 002518



Mando agrupado de pare y acelerador con traba de posición ajustable para mantener uniforme la velocidad de soplado sin ningún esfuerzo (velocidad cruceo).

Puntos de sujeción del arnés de hombro que permiten el uso de un arnés de hombro para soportar el peso de la unidad.

Sistema de cierre EZ-Lock, permite sujeción segura entre la carcasa del ventilador y el tubo superior.

Tubos Posi-loc, es el tipo de conexión que hay entre el tubo superior e inferior, para permitir mayor seguridad en la conexión.

Tanque de combustible transparente, para una rápida visualización del contenido, empotrado para una mayor protección.



Bujía NGK BPM8Y

Filtro de felpa de alta densidad




Excelente filtrado de aire y fácil mantenimiento. Tapa del filtro desmontable sin herramientas. El filtro de felpa puede ser lavado con agua y jabón. Filtro con doble labio para mejor sellado.



Mayor estabilidad y control



Reduce el efecto de la fuerza de giro creada por la mayoría de los sopladores, por la cual tienden a rotar hacia las piernas del operario (zona roja), exigiéndole una fuerza adicional para mantener el control. El PB-2520 al contrario, empuja ligeramente el soplador en sentido opuesto al operario (zona verde).



Sin fugas de aire



Encastres firmes y bloqueo para evitar fugas de aire. Sin necesidad de tornillos



Protector de ventilador con diseño de doble rejilla

Rejilla diseñada para minimizar la resistencia del aire. Reduce la obstrucción por hojas y la interferencia con la ropa del usuario



Abertura de soplado

La forma se cambió a un óvalo para que la altura de la unidad no tuviera que aumentar.



Protector de escombros

Funciona como aislante, manteniendo el calor alejado del carburador. Mantiene los residuos fuera del ventilador y el polvo fuera del arrancador.



Rejilla de seguridad

Protege los dedos de los operadores.



Tornillos Torx T27

en toda la máquina.



Especificaciones técnicas

Tipo de motor	2 tiempos
Cilindrada	25,4 cm³
Potencia nominal	1.22 HP (0,91 kW)
Capacidad de tanque combustible	0,60 litros
Consumo a máxima potencia	0,55 litros/h
Sistema de encendido	Digital CDI
Cebador de combustible	Sí
Filtro de aire	Felpa, con doble labio
Sistema antivibración	Sí
Fijador de acelerador	Sí, regulable
Regulación del acelerador	Manual
Carburador	Rotativo
Fuerza de soplado	15,8 N
Caudal de aire	12.9 m³/min ⁽¹⁾
Velocidad del aire	274 Km/h (76.1 m/s)
Nivel sonoro	70 dB (A)⁽¹⁾
Peso (en seco)	3.9Kg

⁽¹⁾ según ANSI B175.2-2012



CUIDÁ TU EQUIPO UTILIZANDO SIEMPRE

**ESTABILIZADOR
DE COMBUSTIBLE**

Cód.: 7550012



POWER BLEND[®] GOLD
2-STROKE OIL

UTILICE EN TODOS SUS PRODUCTOS 2T
ACEITE ECHO POWER BLEND GOLD
 FORMULADO PARA TOLERAR LA
 PRESENCIA DEL ETANOL Y DEL MTBE

ESTE ACEITE ALCANZA LOS
 NIVELES DE EXIGENCIAS DE
 LAS NORMAS **JASO M345 FD**
 E ISO L-EDG

001EPA748
FD

