

ROTOCULTIVADOR TROY-BILT

Modelo: Mustang Dual-Direction (21AB45M8309) **Cod.:** 123.0208181



Just One Hand™
Fácil manejo
con una mano



Power Reverse
Para un manejo
flexible alrededor
de obstáculos

Rotocultivador agrícola de 8 cuchillas y profundidad 18cm.

Aspectos Técnicos

Motor: 208 cc (6.5 Hp) TROY-BILT Monocilíndrico OHV - Filtro de aire de papel con prefiltro de gomaespuma. IMG-01

Ancho de trabajo: 46 cm (18").

Ancho del protector: 51 cm (20").

Profundidad de trabajo: Regulable en 4 Posiciones hasta 18 cm (7").

Cultivador: Trasero - Diámetro 33.02 cm (13") - 16 púas en 2 bloques de 8.IMG-02

Manillar: Empuñadura engomada antideslizante. Comando acelerador y palanca de embrague en el manillar. IMG-03

Transmisión: Caja de transmisión en carcasa de fundición de hierro, con engranajes y cadena, accionada mediante una correa y polea tensora - 3 variantes de marcha adelante (solo ruedas, púas rotando hacia adelante o púas rotando hacia atrás) y una en reversa. IMG-04

Cubiertas: 4.8 - 8 de 2 telas. IMG-05

Paragolpes: Sí. IMG-06

Dimensiones:

Alto: 66 cm. **Largo:** 117 cm. **Ancho:** 51 cm.

Motor TROY-BILT - OHV

6.5 HP / 208 cc



IMG-01



Cultivador

Completamente protegido con un ancho de trabajo de 46 cm. Púas autoafilables (330 mm de diámetro).



IMG-02



Manillar - Fácil de usar

Le permite estar de pie a un lado y dirigir el motocultor con una mano.



IMG-03



Doble Rotación

Las púas, según la opción elegida, giran hacia atrás (igual que las ruedas) para arar o giran hacia adelante (al revés que las ruedas) para levantar capas compactadas (Aireación de camas de pollos).



IMG-04



ROTOCULTIVADOR TROY-BILT

Modelo: : Mustang Dual-Direction (21AB45M8309) **Cod.:** 123.0208181

Cubiertas

4.8 - 8 de 2 telas.




IMG-05



Paragolpes

Firme y resistente.



IMG-06



Chapones laterales

Regulables para adecuarlos a la profundidad de trabajo.



Timón de profundidad

Ajustable en 4 posiciones 2,5 cm (1"), 7,5 cm (3"), 12,5 cm (5") y 18 cm (7"). Para suelo duro o virgen iniciar el trabajo regulando a 2,5 cm (1"), si la tierra ya esta removida se puede ajustar en la posición de mayor profundidad.



CUIDE SU EQUIPO RECUERDE SIEMPRE UTILIZAR

Aceite 4T SENSEI



SENSEI®

**Aceite
EXTRA
GREEN**

- Fórmula con aditivos anti-desgaste para extender la vida útil de su motor.
- Evita la formación de depósitos carbonosos y mantiene el motor limpio.
- Alcanza y supera las normas API – SF / CC.
- Excelente comportamiento en altas temperaturas.