



INFORMACIÓN GENERAL

FRECUENCIA NOMINAL(Hz)	50
VOLTAJE NOMINAL(V)	230
CORRIENTE NOMINAL(A)	3.9
VELOCIDAD NOMINAL(RPM/min)	5500
POTENCIA NOMINAL(KVA)	0.90
POTENCIA MÁXIMA(KVA)	1.05
VOLTAJE DC	12V-5A
DIMENSIONES(L*AN*mm)	460*250*135
PESO (Kg)	14

MODELO
GT000
INVERTER
LOGUS
NAFTA



Panel



Arranque manual



Salida de escape



Tapa del tanque



Cebador



Cortador de combustible

DATOS MOTOR

MODELO	TIPO	RC144F
DIÁMETRO - CARRERA	Monocilíndrico, 4 tiempos, refrigerado por aire, válvulas a la cabeza	
DESPLAZAMIENTO	43.5 x 33.8 mm	
RATIO - COMPRESIÓN	10.0:1	
POTENCIA - NOMINAL	7.67	
ACEITE - TANQUE	1.5/5500 rev/10m	
ACEITE - SISTEMA	Above SF SAE 10W-30, 15W-40	
IONICIÓN - BUJÍA	0.2 L	
ARRANQUE	T.C.I	
COMBUSTIBLE	NGK CR7HGA	
CONSUMO MÍNIMO	Manual	
	1600w	
	420 g/kwh	

DATOS GENERADOR

CONSUMO COMBUST	550 g/kwh	NIVEL SONORO	62-67 db/7m/s
TANQUE COMBUST	3.5	ESTRUCTURA	Portable - Silent
AUTONOMÍA	4.4 H		

DIMENSIONES Y PESO

PESO 14 kg

