

DIESEL

LOGUS 

GRUPO ELECTRÓGENO TRIFÁSICO-MONOFÁSICO | LOGUS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | | |
|---------------------------|--------------------------|------------------|
| POTENCIA MÁX.(KVA) | POTENCIA | 9.5 |
| NOMINAL(KVA) | TENSIÓN (V) | 8.5 |
| SALIDA 12v | | DUAL 220/380 |
| FRECUENCIA (Hz) | | Si |
| FACTOR DE POTENCIA | | 50 |
| REGULACIÓN DE TENSIÓN | | 0.8 |
| TIPO DE ARRANQUE | | AVR |
| MOTOR | POTENCIA (Hp) | Manual/Eléctrico |
| CILINDROS | | LT1100F |
| CILINDRADA (cc) | CAPACIDAD DE ACEITE(Lts) | 16 |
| | | 7 |
| CAPACIDAD DEL TANQUE(Lts) | | 667 |
| CONSUMO (Lts/h) | | 2.2 |
| AUTONOMÍA (Hs) | | 25 |
| NIVEL SONORO(dB a 7 mt) | | 3.1 |
| DIMENSIONES(L*A*H mm) | | 8 |
| PESO (Kg) | | 74 |
| BATERÍA | | 760*500*650 |
| | | 168 |
| | | Si |

MODELO

GLD9500ED

MARCA

LOGUS

DIESEL

DUAL 220-380V

DIESEL

LOGUS

GRUPO ELECTRÓGENO | 9.5 KVA

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



Tablero de conexión



Motor Diesel



Depósito de combustible

DIMENSIONES Y PESO

PESO 168 kg

