

INFORMACIÓN GENERAL

POT. STAND BY (kVA)	POT.	88
PRIME(kVA)	FRECUENCIA (Hz)	80
VOLTAJE (V)		50
CORRIENTE (A)		380/220
CONEXIÓN		122
FACTOR DE POTENCIA	DE	POTENCIA 3P 4W Serie Estrella
DIMENSIONES(L*A*H mm)		0.8
PESO (Kg)		2600*1100*1290
TANQUE DE COMBUSTIBLE(L)		1490
AUTONOMÍA A POT. NOMINAL		120
		6.8

MODELO
YNS88 S
MARCA
CUMMINS
DIESEL



Tablero digital



Parada de emergencia externa




Alternador sin escobillas



Filtro de aceite



Cerraduras de acero inoxidable



Cabina insonorizada

CONFIGURACIÓN GENERAL

MOTOR	Cummins, incluye filtros de aire, filtros de combustible, filtros de aceite, motor de arranque, alternador, etc.
ALTERNADOR	Alternador AC sin escobillas (Brushless)
RADIADOR	50°C, cubierta protectora de ventilador
CUADRO DE CHASIS	Base con tanque de combustible integrado, tacos antivibratorios, porta baterías
INTERRUPTOR	Interruptor de caja moldeada (MCCB)
MODULO CONTROLADOR	ComAp IL-NT AMF20
BATERÍA DE ARRANQUE	Baterías y cables de conexión incluidos
ACCESORIOS DE INSTALACIÓN	Fuelle, codo, brida, silenciador de escape, etc.
HERRAMIENTAS	Kit Standard
DOCUMENTOS	Diagramas mecánicos, diagramas eléctricos, manual de operaciones y mantenimiento, certificaciones, etc.

DATOS MOTOR

MODELO MOTOR	4BTA3.9-G11	POTENCIA	MOTOR 80 kW
ASPIRACIÓN	Turbocargado	DESPLAZAMIENTO	3.9 L
TIPO	En línea	DIÁMETRO x CÁRRERA	102 x 120 mm
NO. DE CILINDROS	4	RADIO DE COMPRESIÓN	17.3:1
TIPO DE GOBERNADOR	Gov. electrónico	VELOCIDAD NOMINAL	1500 RPM

SISTEMA DE COMBUSTIBLE

CONSUMO DE COMBUSTIBLE A POT. NOMINAL	17.6 L/h	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A POT. MÁXIMA	20 L/h
COMBUSTIBLE	ASTM D975 No.2-D	SISTEMA DE INYECCIÓN	BYC PB
	BS2869 1998 Tipo A1, A2		

SISTEMA DE LUBRICACIÓN

CAPACIDAD ACEITE LUBRICANTE	10.9 L	TEMPERATURA MÁXIMA	121°C
LUBRICANTE TIPO	API CF-4 15W40		

SISTEMA REFRIGERANTE

CAPACIDAD REFRIGERANTE	21.9 L	TEMPERATURA MÁXIMA DEPÓSITO	104°C
RANGO STANDARD DE TERMOESTATO	82-95 °C	TIPO DE VENTILADOR	Eje mecánico
FLUJO DE AIRE DE REFRIGERACIÓN	210 m3/min		

SISTEMA DE ENTRADA DE AIRE

FLUJO DE AIRE DE COMBUSTIÓN	3.84/4.2 m3/min	RESTRICCIÓN MÁXIMA DE ADMISIÓN DE AIRE	3.7 kPa
-----------------------------	-----------------	--	---------

SISTEMA DE ESCAPE

FLUJO DE AIRE DE ESCAPE	7.5/8.04 m3/min	CONTRAPRESIÓN MÁXIMA	10 kPa
TEMPERATURA GAS DE ESCAPE	≤ 548 °C	MEDIDA SALIDA DE ESCAPE	Φ 76 mm

SISTEMA DE ARRANQUE

MODO DE ARRANQUE	DC24V Arranque eléctrico	BATERÍA	2 x 120 Ah
------------------	--------------------------	---------	------------

DATOS ALTERNADOR

MODELO ALTERNADOR	SLG224G	POTENCIA NOMINAL	68/85 kW/kVA
FACTOR DE POTENCIA	0.8	VOLTAJE	380/220 V
FASES	3	FRECUENCIA	50 Hz
CONEXIÓN	3P 4W, conexión Y	RODAMIENTO	1
PASO SINUOSO	2/3	PROTECCIÓN TIPO	IP21
AISLACIÓN TIPO	H	VOLTAGE	90.2 %
INFLUENCIA TELEFONICATIF < 50		FRECUENCIA	±10%
COEFICIENTE ARMONICO THF < 2%		RODAMIENTO	AS440
ALCANCE DE AJUSTE DE VOLTAJE	±±5%	SISTEMA DE EXITACIÓN	Autoexcitado

DATOS CONTROLADOR



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Controlador de arranque automático de fallos. IntelliTeNT ofrece una amplia variedad de soluciones de control integrada para grupos electrógenos que funcionan en modo de espera única.




FUNCIONES

Comunicación directa con motores EFI	3 entradas analógicas configurables
Función AMF / función MRS	Entrada de pickup magnético
Salidas configurables	D+ terminal de preexcitación
Medición de tensión Gen. / Red 3 fases / 3 fases	7 entradas binarias
Medición de corriente 3 fases	7 salidas binarias
Medición kWh/kWh/kVA	Control automático y manual de GCB y MCB
Protecciones generador	Medición de corriente / potencia de generador
Historial horas de marcha	Registro de eventos y rendimiento
Control GCB/MCB con monitoreo	Puertos de extensión disponibles
D+ Circuito de carga de batería	Carga simulada / desconexión de carga
Horas de Motor	

DIMENSIONES Y PESO

PESO 1490 kg



OPCIONALES	
Tablero AUTOMÁTICO	REGULADOR
	