

MOTOGUADAÑA SRM-2620U

Código: 003323



La desmalezadora ECHO SRM-2620U funciona con facilidad a través de la maleza sin dejar de mantener la comodidad del usuario. Mango en forma de U con una palanca de aceleración integrada, minimiza la fatiga y el tiempo de inactividad. Sistema de transferencia de combustible tipo fuelle, para proporciona una capacidad de arranque fácil, especialmente para reinicios en climas cálidos y polvorientos.



Filtro de doble etapa

Cuenta con un prefiltro de espuma (cod. A226002040) y un filtro con pliegues (cod. A226002030), el cual otorga más superficie, lo que permite intervalos más largos entre limpieza y reemplazo. El filtro de aire presenta una base de goma para mejor sellado.



Tapa de Filtro de Aire

La cubierta del filtro de aire sin herramientas cuenta con dos sujetadores cautivos para garantizar un mejor sellado y una fácil capacidad de servicio en campo.



Manillar tipo U, Asimétrico




Manillar de aluminio, menor peso, mayor comodidad del operador.




Juego de protector de residuos

El producto cuenta con un juego de protector de residuos para tanza y otro para cuchilla. Este debe cambiarse según su uso.



Protector para cuchilla



Protector para tanza

Bujía de reemplazo OREGON

Cód.: 55.77-167



Especificaciones técnicas

Motor	2T. Monocilíndrico
Cilindrada (cc)	25.4
Cilindro	Revestimiento cromado
Pistón	2 aros
Cárter	Metálico
Carburador	Rotativo con Bombín Primer. Modelo: WYG-9B
Encendido	Magneto de volante, descarga de capacitor
Arranque	Motor de arranque de rebobinado automático
Escape	Silenciador apagachispas con catalizador
Manillar	Tipo U, Asimétrico, 1 pieza de aluminio
Cañonera	Aluminio con estrella plástica
Eje de transmisión	Flexible. 6.15 mm
Caja de engranajes	RT 1.62:1. Rosca 10x1.25 FLH
Arnés	De hombro con almohadilla para las cadenas
Cap. Combustible (L)	0.6
Ancho de corte (cm)	43
Peso seco (kg)	5.6
Dimensiones (cm)	178 x 68 x 51



CUIDÁ TU EQUIPO UTILIZANDO SIEMPRE

**ESTABILIZADOR
DE COMBUSTIBLE**

Cód.: 7550012



POWER BLEND[®] GOLD[™] 2-STROKE OIL

UTILICE EN TODOS SUS PRODUCTOS 2T
ACEITE ECHO POWER BLEND GOLD
 FORMULADO PARA TOLERAR LA
 PRESENCIA DEL ETANOL Y DEL MTBE

ESTE ACEITE ALCANZA LOS
 NIVELES DE EXIGENCIAS DE
 LAS NORMAS JASO M345 FD
 E ISO L-EDG

001EPA749

FD

